

H&D MARK

Fisa tehnica: Laser cruce CrossLiner 2 Pocket



Recomandata pentru:

- finisari interioare
- constructii cu "peretii uscaci"
- instalatii electrice
- tavane (realizarea tavanelor suspendate)
- montajul instalatiilor de bucatarie

Se livreaza cu:

- Laserul cruce CrossLiner 2
- Pocket
- Husa de transport
- Set de baterii (3x)
- Talpa fixare universala
- Manual de utilizare

Date tehnice :

Configuratia laserului	2 linii: 1 x orizontala, 1 x verticala, ambele formand 1 cruce
Precizia	Precizia de nivelare: $\pm 0,3\text{mm/m}$ Precizia orizontala: $\pm 0,3\text{mm/m}$ Precizia verticala: $\pm 0,3\text{mm/m}$
Compensarea	Magnetica
Fixarea	Surub 1/4" si 5/8" pe suportul universal
Distanta de lucru	10 m
Lungimea de unda	635 nm
Clasa laserului	2
Puterea de iesire	< 1mW
Unghiul de auto-orientalizare	$\pm 4^\circ$
Alimentarea	3 x baterii AA (1,5V)
Durata de lucru	20h pana la 40h (influentat si de temperatura ambientala)
Temp. de lucru	$-10^\circ\text{C} \div +50^\circ\text{C}$
Temp. de depozitare	$-20^\circ\text{C} \div +70^\circ\text{C}$
Dimensiuni	110 mm x 55 mm x 88 mm (138 mm incl suport universal)
Greutate	0,57 kg

Telemetre laser

Laseri punct

Laseri liniari

Laseri cruce

Laseri rotativi

Laseri combinati

Laseri canalizatie

Accesorii

Nivele optice

Nivele digitale

Teodoliti

Trepiede

Roti de masura

Mire

Jaloane

Accesorii

Detectoare

Goniometre

Umido-metre

Decibel-metre

Utilaje