

Fisa tehnica: Nivelă optică F-24



Carcasa metalica
Oglinda pentru vizualizarea
nivelei
Poate fi montata pe trepiede
cu cap plat

Distribuit de:

Date tehnice:		Se livreaza cu:
Eroarea de masura admisa [mm/ km]	±2,5 mm/km	Fir cu plumb
Grad marire	24x (<i>disp si 28x si 32x</i>)	Ac de reglaj
Deschiderea obiectivului [mm]	36	Cheie Allen
Dist minima de focalizare [m]	0,6	Substanta desicatoare
Constanta stadii	100	Cutie de transport
Compensator	magnetic	
Unghiul de compensare	± 15'	
Precizia reglarii	± 0,6"	
Sensibilitatea nivelei sferice [mm]	10'/2mm	
Cerc gradat in	400 gon	
Gradatii	1 grad	
Precizia citirii directe	10'	
Grad de protectie	IP 54	
Mod fixare pe trpied	surub 5/8"	
Greutate [kg]	1,5	

Recomandata pentru:

- masurarea inclinarii suprafetelor,
- verificarea planeitatii,
- verificarea alinierilor,
- design peisagistic,
- lucrari de constructii,
- compartimentari,
- lucrari de inginerie civila

Telemetre
laser

Laseri
linie si punct

Laseri cruce

Laseri rotativi

Laseri
canalizatie

Accesorii

Nivele optice

Nivele digitale

Teodoliti

Trepiede

Roti
de masura

Mire
hidrometrice

Prisme si
portprisme

Jaloane

Accesorii

Rulete si
freatimetre

Detectoare

Goniometre si
Clinometre

Umidometre

Planimetre si
Curbimetre

Utilaje