



Fisa tehnica: Nivelă optică E-24

Carcasa metalică
Oglindă pentru vizualizarea nivelei
Poate fi montată pe trepiede cu cap plat



Date tehnice:

Eroarea de măsură admisă [mm/1 km]	2,0 mm/km
Grad mărire	24x
Deschiderea obiectivului [mm]	36
Dist. minimă de focalizare [m]	0,5
Constanta stadii	100
Compensator	magnetic
Unghiul de compensare	± 15'
Precizia reglării	± 0,6"
Sensibilitatea nivelei sferice [mm]	10'/2mm
Cerc gradat în	360° / 400 gon
Gradatii	1 grad
Precizia citirii directe	10'
Grad de protecție	IP 54
Mod fixare pe trpied	surub 5/8"
Greutate [kg]	1,5

Se livrează cu:

Fir cu plumb
Ac de reglaj
Cheie Allen
Substanță desicătoare
Cutie de transport

Recomandată pentru:

- măsurarea înclinării suprafețelor,
- verificarea planeității,
- verificarea aliniilor,
- design peisagistic,
- lucrări de construcții,
- compartimentări,
- lucrări de inginerie civilă

Telemetre laser

Detectoare

Laseri
multipunct

Laseri liniari

Laseri multilinie

Laseri cruce

Laseri
multicruce

Laseri rotativi

Laseri
combinati

Nivele laser

Nivele optice

Teodoliti

Trepiede

Mire

Jaloane

Goniometre

Umidometre

Decibelmetre

Accesorii