

H&DMARK

Fisa tehnica:

Telemetru cu laser mEssfix³⁰



Telemetrele cu laser produse de Nedo se pot caracteriza prin dimensiuni mici si precizie mare.

Echipate cu toate functiile necesare uzual: adunare, scadere, calcul de suprafete, volume si inaltimi in mod indirect, ele devin utile in orice domeniu care presupune masuratori rapide.

Date tehnice :

Precizia masurarii	± 2,0mm (±0,08 in*)
Distanța de masura	0,1 – 30 m
Masurare continua	da
Operatii (adunari, scaderi)	da
Calcul arii si volume	da
Masurarea dist minime / maxime	---
Nivela cu bula de aer inglobata	---
Masurarea indirecta a distantelor (fct. Pitagora)	da
Masurarea indirecta (trapezoidala)	---
Masurarea inclinarii (pantelor)	---
Piesa de capat multifunctionala	---
Posibilitate montare pe trepid	---
Vizor telescopic	---
Vizor cu zoom digital	---
Interfata Bluetooth	---
Clasa de protectie	IP 54
Dimensiuni [mm]	123 x 50 x 26
Greutate [g]	100 g

Recomandata pentru:

- masurarea distantelor,
- masurarea lungimilor,
- calcul arii, volume,
- lucrari de constructii,
- compartimentari,

Se livreaza cu:

Husa transport
Set baterii
Manual operare

tel: (004)-0744-548761

fax: (004)-0356-819533

e-mail: office@hdmark.ro

web: www.hdmark.ro

Telemetre
laser

Laseri
punct

Laseri
liniari

Laseri
cruce

Laseri
rotativi

Laseri
combinati

Laseri
canalizatie

Accesorii

Nivele
optice

Nivele
digitale

Teodoliti

Trepiede

Roti de
masura

Mire

Jaloane

Accesorii

Detectoare

Gonio-
metre

Umido-
metre

Decibel-
metre

Utilaje